



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GP4+LS12

LADENWAAGE SERIE GP4 "LS12" Self-Selection mit 12 Tasten



SB-Waage, extrem einfach zu verwenden. Das Bedienfeld mit 12 großen Tasten ermöglicht eine schnelle Produktauswahl durch das Eintippen des PLU-Codes.

Waagen und Lösungen für den Einzelhandel



## HAUPTMERKMALE

- Doppeltes alphanumerisches LCD-Display, weiß hinterleuchtet.
- Mechanische Bedientastatur mit 12 Tasten für die schnelle Produktwahl, versteckte mechanische Bedientastatur mit 80 Tasten für die eventuelle Verwaltung der Programmierung oder bei Verwendung nicht im Selbstbedienungsmodus
- Thermo-Etikettendrucker mit hoher Druckgeschwindigkeit, Auflösung 8 dots/mm.  
Druckbreite bis 55mm.  
Maximale Rollenbreite 59,5 mm, Außendurchmesser 110 mm.
- Ausziehbare Druckeinheit zur Vereinfachung des Rollenwechsels.
- Gehäuse aus Edelstahl.
- Lastplatte aus Edelstahl mit Abmessungen 368 x 250 mm (L x W).
- Einspeisung 230Vac komplett mit integrierten aufladbaren 24Vdc- Backup-Batterien.

## FUNKTIONEN

- Mögliche Arbeitsweisen: Bon, Gewicht Preisauszeichner, Einzelartikel oder SB.
- 20 Verkäufer.
- Archiv 3000 PLU, 80 direkt abrufbar.
- 50 vorhandene PLU-Gruppen.
- 8 voreingestellte Taragewichte und Speicher bis 20 aktive Taragewichte für die Bediener.
- 300 Zutatenlisten.
- 50 Produktverfolgung.
- 4 Mehrwertsteuersätze mit Ausgliederungsfunktion.
- 10 Werbemeldungen.
- Warteschlangen-System.
- 8 Zahlweisen.
- 3 programmierbare Passwordebene.
- Speicherung und Neueröffnung täglicher Bons.
- Stornierungen, Rabatte, Sonderangebote, Verhältnisse Stundenverkauf, Kundenmanagement.
- Bedienersummen, PLU, Warengruppen, Mehrwertsteuersätze und kurz- und langfristige Zahlweisen.
- Arbeitsweise PLU-Priorität.
- Ausdruck von Logo, Strichcodes EAN13 und EAN8, Summenabschnitte, Los, Glasur.
- Logo-Verwaltung und Firmware-Wartung über eine Software HLL (Helmec Label Loader), die von der Website geladen werden kann.

## ABSCHNITTE I/O

- 2 Schnittstellen RS232 für den Anschluss an: PC, Modem, Scanner, Helmac Ladenkasse.
- Schnittstelle RS485 für den Anschluss von bis 16 Waagen Serie GP im Netz.
- Ethernet-Anschluss (optional).

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE